



## ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА SUZUKI JIMNY VAN

Потекло		KOSAI	
Бр. на врати		3	
Мотор		Бензин 1.5L VVT	
Погон		ALLGRIP PRO	
Трансмисија		LCV (5MT)	
<b>ДИМЕНЗИИ</b>			
Должина	Преден браник до заден браник	mm	3,480
	Преден браник до резервно тркало	mm	3,645
Ширина		mm	1,645
Висина		mm	1,720
Меѓуоскино растојание		mm	2,250
Траг	Напред	mm	1,395
	Назад	mm	1,405
Минимален радиус на вртење		m	4.9
Минимално растојание од патот		mm	210
Агол на приод		deg.	37
Средишен агол на прекршување		deg.	28
Агол на заминување		deg.	49
<b>КАПАЦИТЕТ</b>			
Места за седење		лица	2
Зафатнина на багажникот	Max. volume	литри	863
	Задни седишта спуштени (VDA method)	литри	-
	Задни седишта кренати (VDA method)	литри	-
Резервоар за гориво		литри	40
<b>МОТОР</b>			
Тип		K15B	
Број на цилиндри		4	
Број на вентили		16	
Работна зафатнина		cm <sup>3</sup>	1462
Пречник на клипот		mm	74.0 x 85.0
Степен на компресија		10	
Максимална сила		kW/rpm	75/6,000
Максимален вртежен момент		N·m/rpm	130/4,000
Дистрибуција на гориво		Multipoint injection	
<b>ТРАНСМИСИЈА</b>			
Тип		5MT	
Преносни односи	1ва		4.425
	2ра		2.304
	3та		1.674
	4та		1.190
	5та		1.000
	Рикверц		5.151
Главен преносен однос		4.090	
Степен на пренос на редукторот	Високо	1.000	
	Ниско	2.002	
<b>КАРОСЕРИЈА</b>			
Управување		Recirculating ball	
Сопирачки	Напред	Диск	
	Назад	Барабан	
Потпирање	Напред	Крута со 3 водилки и	
	Назад	Крута со 3 водилки и	
Гуми		195/80R15	
<b>МАСА</b>			
Маса на празен автомобил (мин./со полна опрема)		kg	1,090
Максимална маса		kg	1,435
<b>ПЕРФОРМАНСИ</b>			
Максимална брзина		km/h	145
<b>ЕКОЛОШКИ ПЕРФОРМАНСИ</b>			
Стандард на издувни гасови		Euro 6	
Потрошувачка на гориво (WLTC)*2	Ниска	литри/100km	8.1-8.3
	Средна	литри/100km	6.7-6.8
	Висока	литри/100km	6.8
	EXTRA-Висока	литри/100km	8.9
	Комбинирана	литри/100km	7.7
CO2 emissions (WLTC)*2		g/km	173-174